

Velkommen til oss på Wallpassion


Nyttige tips før du begynner å tapetsere

I denne brosjyren finner du en tapetguide. Bruk gjerne et par minutter på å lese gjennom den. Det vil spare deg både tid og energi, og ikke minst forenkle oppsettingen av tapetet du har valgt.

Har du valgt vårt gjennomtenkte verktøyssett og/eller at vi skal tilpasse lim, er det bara å sette i gang. Hvis ikke står det i guiden hva du trenger. Du vet vel at vår miljøsmarte tapetkartong med fordel kan brukes ved oppsetting når man ruller limet rett på veggen? Se nedenfor.



Dra bort den
markerade slitsen



Tre lengden gjennom
åpningen med mønster-
siden mot veggen



Enklere oppsetting og
tapetet er beskyttet
under hele oppsettingen

God fornøyelse, og ikke glem at våre besøkende elsker
å se ditt ferdige rom på [#yeswallpassion](#)

Klem fra oss på Wallpassion

Tapetguide

generelle tips & råd

Les denne siden før du begynner å tapetsere, det gjør at du sparer tid og får et bedre resultat.

Du trenger

- Lim (tilpasset din tapet)
- Bøtte/spann
- Roller
- Pensel
- Lodd
- Tapetverktøy/tapetbørste
- Kniv/skjærekniv
- Linjal
- Rent vann
- Filler/kluter
- Vaskesvamp
- Tapettrau (kartong går bra)
- Stige
- Tapetbord (til papirtapeter)

Forarbeid

Ujevnheter på veggen?

Skruehull og andre ujevnheter sparkles over. Slip når sparklet har tørket, og tørk støv av veggen og rommet slik at det er rent.

“Hensikten med forarbeidet er at veggen er jevn, tørr og ren.”

Er veggen malt?

Om veggen har en mørk farge kan dette skinne gjennom det nye tapetet. Vi anbefaler da å grunne veggen på forhånd. Alternativt kan man vaske veggen med malingsvask og la det tørke. Dersom fargen flasser,

må veggen slipes først. Om veggen er veldig blank, bruk sandpapir for å gjøre overflaten mer festevennlig for tapetet. Ikke glem å tørke støv av veggen etterpå.

Har veggen allerede tapet?

Ta bort all tapet som sitter løst og slip og sparkle bort kanter dersom det finnes noen. Et tips er å banke lett med fingrene her og der på veggen. Dersom lyden er helt stum kan det være luft under, og tapetet sitter altså løst og må tas bort. Om man tapetserer over gammelt tapet som er løst, blir det lett bobler.

Struktur-, sivtapeter og lignende bør tas helt bort.

Spørsmål og svar

Hvor skal jeg begynne?

Om veggen/rommet har et vindu eller en dør, begynner du der og tapetserer i kanten av vinduet eller døren.

Hvordan tapetserer jeg et hjørne?

For å få et stabilt hjørne som ikke sprekker, må tapetet overlappes hjørnet med ca. 1 cm. Når du nærmer deg et hjørne, måler du hvor langt det er igjen fra kanten av tapetlengden til hjørnet. Mål både oppe og nede. Om målene er ulike, bruk det største målet. Legg til en centimeter for at tapetet skal nå rundt hjørnet. Skjær til lengden som skal overlappes hjørnet med tapetkloss og tapetlinjal, spar delen som blir overs til neste moment. Stryk lim på veggen og fest lengden som skal gå over hjørnet. Fest tapetet slik at den overlapper hjørnelengden så nært hjørnet som mulig. Kontroller at lengden blir rett og at mønsteret

stemmer. Jevn ut med tapetverktøyet. Press slik at det fester seg ordentlig i hjørnet.

Nonwoven-tapet som ser flekkete ut?

Nonwoven er et permeabelt materiale og fuktflekker på tapetet forsvinner når limet tørker.

OBS! Husk at limflekker på framsiden av tapetet må fjernes umiddelbart med en fuktig svamp.

Tapetsering over stikkontakter.
Vær påpasselig med først å slå av strømmen i rommet. Fjern deretter boksene over stikkontaktene.

Luft tilstrekkelig!

Et nytapetsert rom bør ikke være helt lukket, men bør heller ikke ha trekk eller ekstreme temperaturer.

Tørketid

Pass på at tapetene rekker å tørke i minst ett døgn før du setter møbler mot dem, og 2-3 døgn før du setter opp bilder eller hyller.

Tips!

Dobbeltsjekk at tapetrullene har samme serienummer. Ved kjøp av fototapet, dobbeltsjekk motivet og i hvilken rekkefølge lengdene skal sitte samt at det ikke er noen trykkfeil.

Dersom det kommer lim på tapetets framside eller mellom skjøtene, tørk det umiddelbart bort med en fuktig svamp.

Tapetkniven må være skarp, så pass på å bytte blad så fort du merker at den begynner bli sløv. Når man

tapetserer blir ting klissete (hvis ikke bruker du for lite lim). Ha rent vann og et rent håndkle tilgjengelig slik at du kan tørke av deg før du tar i tapetet.

Tapetsering av nonwoven-tapet

Nonwoven-tapeter er laget av et uorganisk materiale som gjør dem formstabile og mindre følsomme enn gamle, klassiske papirtapeter. Nonwoven-tapeter kalles også "easy-up" eller "quick-up". Den store fordelen med dette er at du limer rett på veggen, tapetet er i seg selv klart til å settes opp i samme øyeblikk som du pakker det opp. I dag er de fleste tapeter laget i nonwoven-material.



1. Rull tapetlimet på veggen over to tapetlengder om gangen. Ikke spar på limet, men sørg for at hele overflaten er jevnt dekket, ellers kan det bli bobler. Bruk en pensel for å fylle inn med lim ved kanter og lister.



2. Bruk et lodd for å kontrollere at den første lengden sitter jevnt.



3. Kartongen rullene kom i fungerer som traug og til å beskytte lengdene. La kartongen stå på gulvet med tapetrullen i, dra tapetet opp mot veggen og begynn å feste tapetet ved taket uten å skjære av nederst. Fest lengden med noen centimeters overlappning mot taklisten og skjær deretter til kanten. Dersom tapetet ditt er bestilt etter mål, setter du opp det uten overlappning.




4. Bruk børste (for fototapeter) eller tapetverktøy (for standardtapeter) for å jevne ut tapetlengden på veggen. Stryk nedover-utover. Hvis det kommer lim på verktøyet, tørk det av umiddelbart med en ren og våt klut. **Vær nøye med å unngå luftbobler!**




5. Skjær av kanten nederst hvis tapetet ikke er bestilt etter mål. Du kan bruke tapetskrappen for å sørge for at kanten blir rett og at du ikke skjærer bort for mye.



6. Kontroller at limet som du satte før neste lengde ikke har tørket. Rull på mer lim om det trengs. Vær spesielt nøye med at limet ikke er blitt strøket bort fra kanten rett ved den forrige lengden. Kompletter med pensel om nødvendig.



7. Neste lengde settes kant i kant med den første. Om lengden du akkurat har satt ble skjev eller boblete, så løft bort eller fjern hele lengden og sett den på fra punkt 1 igjen. Dersom du forsøker å vri lengden risikerer du at den blir bøyd eller boblete, og da blir neste kant også skjev.



8. Bra jobba - fortsett på samme måte til alt tapetet er på plass!

Tips til hvordan du kan bruke tapetbiter som er til overs

Ramm inn en tapetbit

Tapeter er et ekte håndverk og passer perfekt som motiv på bildeveggen. Har du en ekstra ramme liggende hjemme? Skjær ut tapetbiten etter målene til rammen, ramm inn og heng opp. Inspirerende enkelt, eller hva?

Notatbok - bruk tapetet som et fint omslag

Fire enkle steg for å lage en fin notatbok, til deg selv eller noen du er glad i. Du trenger litt tapet som er til overs, et tykkere A4-ark, lim, skrivepapir i A4-størrelse og en stiftemaskin.

Steg 1 - Klipp ut tapetbiten i A4-størrelse (bruk et A4-ark som mal)

Steg 2 - Lim på den ene siden av det tykkere A4-arket.


Fest tapetets bakside på det limte A4-arket. Nå har du laget et flott omslag.

Steg 3 - Brett så mange ark du vil ha i notatboken (for eksempel 10 ark) til A5-størrelse, brett også det tykkere A4-arket med den pålimte tapetbiten (omslaget) til et A5-ark.


Steg 4 - Sett de brettede skrivepapirenes inni omslaget. Brett ut omslag + skrivepapir til A4 og stift 2 stifter i midten. Ferdig!

Konvolutt

Brett en konvolutt av en tapetbit som har blitt til overs. Hvem blir ikke glad for et håndskrevet brev i postkassa?



Brett arket på midten



Brett opp underdelen av arket



Brett nederdelen tilbake. Brett deretter inn den venstre og høyre papirdelen



Lim på undersiden og brett deretter opp underdelen.

Gavepapir

Bruk de ekstra tapetbitene til å pakke inn gaver. Bruk gjerne et matchende gavebånd. Magisk fint og inspirerende enkelt!